ÉTABLI MULTIPOSTE À 360 DEGRÉS IDÉAL

POUR LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

4 COULOURS

EXTENSION DES TIROIRS 100 %





WORK - ESA

WORK ESA



• ART. F BF 1505 01 04

H = 850 mm - 6 blocs-tiroirs 27x36 EH





GRIS RAL 7000 .01



VERT RAL 6011 .02



BLEU RAL 5012 .04



.08



MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION VOIR PAGE 157/379



Beta KIT MODULES THERMOFORMÉS VOIR PAGE 158











LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



2775x2400 mm

H840/850 mm



ART.	V	-		kg	
F BF 1505 C	01 04	50	key	1000	
F BF 1405 01	01 04	40	key	800	

1 plateau en multiplex $\,$ - $\,$ 6 blocs-tiroirs de $\,$ 5 tiroirs à extension simple $\,$ 27x36 EH chacun

H840/850 mm



ART.	<u> </u>		kg
F BF 1505 04 04	50	key	1000
F BF 1405 04 04	40	key	800

1 plateau en multiplex - 6 blocs-tiroirs de 5 tiroirs à extension simple 19x27 EH chacun - armoires avec étaux de 120 mm en acier réglables en hauteur, pivotants et repliables à l'intérieur de l'armoire. L'armoire est dotée d'une porte.

H 840/850 mm



ART.	<u> </u>		kg
F BF 1505 03 04	50	key	1000
F BF 1405 03 04	40	key	800

1 plateau en multiplex - 6 blocs-tiroirs de 5 tiroirs à extension simple 19x27 EH chacun - 6 pieds pour les raccordements câblés avec chacun 4 prises Schuko avec disjoncteur magnétothermique 2P 230V AC 10A

H 840/850 mm



ART.	V	<u> </u>		kg	
F BF 1505 0	2 04	50	key	1000	
F BF 1405 0	2 04	40	key	800	

1 plateau en multiplex - 6 blocs-tiroirs de 5 tiroirs à extension simple 19x27 EH - 6 pieds pour les raccordements câblés avec chacun 4 prises Schuko avec disjoncteur magnétothermique 2P 230V AC 10A - 6 étaux de 120 mm en acier réglables en hauteur, pivotants et repliables sous le plateau en bois.





CÂBLÉS

BOÎTIER AVEC PRISES

ART.	<u> </u>		k9	
F BF 8145 01 04	30	-	-	

6 boîtiers porte-prises - 11 disjoncteur magnétothermique différentiel 2P 230V AC 16A I Δ N=0,03A - 16 prises Schuko 220-250V 16 A 2P+T Dimensions mm 800x922x230 H



BOÎTIER AVEC PRISES

ART.	<u> </u>		k9	
F BF 8145 02 04	30	-	_	

6 boîtiers porte-prises - 11 disjoncteur magnétothermique différentiel 2P 230V AC 16A $\rm I\Delta$ N=0,03A - 11 prises Schuko 220-250V 16 A 2P+T - 5 prises industrielles 220-250V 16A 2P+T. Dimensions mm 800x922x230 H